

naturbo lerspartel (fugefix)

Datablad

Artikelnummer: 9102-00

Generelt

Produkt	Lerpuds-spartelmasse som pulver der røres op med vand
Egenskaber	Virker regulerende på indeklima - naturligt byggemateriale af byggefysiologisk og økologisk høj kvalitet – dampdiffusionsåben - emissionsfri – lugtneutral – kun til indendørs brug
Sammensætning	Ler, tørret natursand med udvalgt sigtekurve, kornstørrelse på op til 2 mm, cellulose (primær bestanddel i planters cellevægge)
Anvendelse	<ul style="list-style-type: none">• Til spartling af de forsænkede kanter på naturbo clima og naturbo therm.• Som overflade puds til naturbo windows
Forbrug	<ul style="list-style-type: none">• Ved spartling af forsænkede kanter: ca. 3,6 kg/m² overflade (= ca. 7 m² / 25 kg-sæk)• som overfladepuds til naturbo windows Ca. 12,5 kg/m² overflade (= ca. 2 m² / 25 kg-sæk)

Montering

Forudsætninger	<ul style="list-style-type: none">• Temperaturen ved montering må ikke ligge under 5 °C (gælder væg-, materiale- og lufttemperatur). 10 °C - 25 °C er ideel.• Ved montering anvendes altid rent vand og rent værktøj.• Må ikke blandes med andre materialer.• Passende temperatur og god udluftning er en nødvendig forudsætning for en god tørreproces.
Lerspartlen røres op	25 kg naturbo lerspartel blandes med 4,5 - 6 l rent vand og der røres kraftigt. Lad trække i ca. 10 min. Herefter røres igen grundigt
Lerspartlen påføres	<ul style="list-style-type: none">• ved spartling af forsænkede kanter De forsænkede kanter fugtes med en forstøver før spartling. Efter en kort tørretid rives overskydende materiale af med rivejernet. Lad spartlen gennemtørre.• ved spartling af naturbo windows Fuldspartling med lerspartel i tyndt lag (2 – 4 mm).

naturbo lerspartel (fugefix)

Datablad

Artikelnummer: 9102-00

Øvrigt

Opbevaring	naturbo lerspartel kan kun opbevares så længe det er tørt. Bør opbevares tørt, køligt og frostfrit. Lerspartel, der er rørt op, skal anvendes indenfor 8 timer.
Leveringsenheder	25 kg sæk, fra forhandleren
Bortskaffelse	Lad materialet tørre og bortskaf som byggeaffald eller husholdningsaffald.

Bemærk

Naturbo-systemet	naturbo lerspartel er en del af lerpuds-byggesystemet fra naturbo. Der behøves yderligere produkter fra naturbos sortiment til anvendelse.
------------------	--